

## Technické údaje

<b>Meracie jednotky</b>	%Total Polar Materials (%TPM) Teplota (°C/°F)
<b>Snímač nameraných hodnôt</b>	Kapacitný senzor (%TPM) PTC (°C/°F)
<b>Meracie rozpätie</b>	0,5...40 %TPM +40...+200 °C
<b>Presnosť</b>	±2,0 %TPM (+40...+190 °C) ±1,5 °C
<b>Rozlíšenie</b>	0,5 %TPM 0,5 °C/°F
<b>Display</b>	LCD 2-radový
<b>Funkcie alarmu (možnosť vypnutia)</b>	3-farebný LED (zelená, žltá, červená) 2 voľne nastaviteľné limitné hodnoty
<b>Dalšie ukazovatele</b>	Prekročenie maximálnej meracej teploty
<b>Teplota používaného fritovacieho oleja</b>	+40...+200 °C
<b>Skladovacia teplota</b>	-20...+70 °C
<b>Prevádzková teplota</b>	0 ... +50°C
<b>Typ použitých batérií</b>	2 Micro (AAA)
<b>Životnosť batérií</b>	asi 25 h trvalej prevádzky asi 500 meraní
<b>Materiál púzdra</b>	ABS
<b>Rozmery (DxŠxV)</b>	354 x 50 x 30 mm (vrátane TopSafe)
<b>Spúšťacia doba TPM</b>	<30 Sek.
<b>Druh ochrany</b>	IP65 s TopSafe
<b>Hmotnosť</b>	asi 160g (vrátane batérií + TopSafe)